

熱カシメ機・熱圧着機

THP-33シリーズ

型式 THP-33□□



THP-33A4

特 徴

- (1) 安定した温度制御ができます。
- (2) 加圧力が自在に調整できます。
- (3) 治具交換が簡単にできます。
- (4) カシメ治具(加熱側)への溶着防止レバーは左右(径方向)・上下(高さ方向)につまみを廻すだけで可能のため、段取り時間が大幅に短縮できます。
- (5) パネルPLC使用により、メッセージ表示が可能となり、操作方法・異常の状態等の確認も明確になり、操作性が向上しました。

仕 様

移動 治 具	Aタイプ:横移動 Bタイプ:縦移動 Cタイプ:固定
ヒ ー タ ー 部	2本タイプ:AC100V 280W(140W×2本) 4本タイプ:AC100V 560W(140W×4本)
電 源	AC100V 50/60Hz 7A(MAX)
エ ア ー 源	0.5Mpa(治具移動・押え・冷却等に使用)
制 御	プログラマブルロジックコントローラ
カ シ メ 条 件	カシメ時間・冷却時間
操 作	液晶タッチパネル及び、手元スイッチ BOX
温 度 制 御	PID制御
温度センサー	熱電対 タイプK
温度設定範囲	0~399℃
使 用 環 境	20℃±10℃ 35℃~85%RH(結露なき事)
機 械 の 大 き さ	365(W)×490(D)×410(H)(配線含まず)
機 械 重 量	約 40kg

〈用途及び使用例〉

- ・レンズの熱カシメ
- ・樹脂整形部品のカシメ組立
- ・電子部品の熱カシメ、組立
- ・導電フィルムの熱圧着 等

